

## フィンガーガード

適合ファンサイズ	型番	素材	発送日
□36mm DCファン用	109-1050	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
□38mm DCファン用	109-1065	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
□40mm DCファン用	109-059	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
□52mm DCファン用	109-149	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
	109-149E	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
□60mm DCファン/ACファン兼用	109-139E	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
	109-139H	カチオン電着塗装 (黒色)	当日
□80mm DCファン/ACファン兼用	109-049C	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
	109-049E	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
	109-049H	カチオン電着塗装 (黒色)	当日
□92mm DCファン/ACファン兼用	109-099C	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
	109-099E	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
	109-099H	カチオン電着塗装 (黒色)	当日
□120mm DCファン/ACファン兼用	109-019C	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
	109-019E	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
	109-019H	カチオン電着塗装 (黒色)	当日
	109-019K	カチオン電着塗装 (黒色)	当日
□127mm DCファン用	109-723	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
	109-722	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
□140mm DCファン用	109-719	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
	109-719H	カチオン電着塗装 (黒色)	当日
□150mm DCファン用	109-1051	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
	109-1052	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
□160mm ACファン用	109-620	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
	109-619E	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
*172mm DCファン/ACファン兼用	109-319E	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
	109-319H	カチオン電着塗装 (黒色)	当日
	109-320	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
*200mm DCファン用	109-721	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
	109-721H	カチオン電着塗装 (黒色)	当日
	109-720	ニッケルクロムメッキ (銀色)	当日
	109-720H	カチオン電着塗装 (黒色)	当日

## 樹脂フィンガーガード

適合ファンサイズ	型番	素材	発送日
□60mm DCファン/ACファン兼用	109-1003G	樹脂	当日
□80mm DCファン/ACファン兼用	109-1002G	樹脂	当日
□92mm DCファン/ACファン兼用	109-1001G	樹脂	当日
□120mm DCファン/ACファン兼用	109-1000G	樹脂	当日

## 樹脂フィルターキット

PPI…フィルターの1インチ当たりの穴の数を表します。  
数字が大きいほどスポンジの目が細くなります。

適合ファンサイズ	型番	素材	発送日
□60mm DCファン/ACファン兼用	109-1003F13	樹脂 13PPI	当日
	109-1003F20	樹脂 20PPI	当日
	109-1003F30	樹脂 30PPI	当日
	109-1003F40	樹脂 40PPI	当日
□80mm DCファン/ACファン兼用	109-1002F13	樹脂 13PPI	当日
	109-1002F20	樹脂 20PPI	当日
	109-1002F30	樹脂 30PPI	当日
	109-1002F40	樹脂 40PPI	当日
□92mm DCファン/ACファン兼用	109-1001F13	樹脂 13PPI	当日
	109-1001F20	樹脂 20PPI	当日
	109-1001F30	樹脂 30PPI	当日
	109-1001F40	樹脂 40PPI	当日
□120mm DCファン/ACファン兼用	109-1000F13	樹脂 13PPI	当日
	109-1000F20	樹脂 20PPI	当日
	109-1000F30	樹脂 30PPI	当日
	109-1000F40	樹脂 40PPI	当日

## EMC ガード

電磁ノイズ源からの影響を防ぐための金属です。ご使用の際は必ず接地してご下さい。適合ファンについてはお問い合わせください。

適合ファンサイズ	型番	素材	発送日
□80mm	109-1038	ニッケルクロムメッキ	当日
	109-1039	ニッケルクロムメッキ	当日
□92mm	109-1040	ニッケルクロムメッキ	当日
□120mm	109-1037	ニッケルクロムメッキ	当日
*172mm	109-1036	ニッケルクロムメッキ	当日

## フィルターキット 交換用フィルター

PPI…フィルターの1インチ当たりの穴の数を表します。  
数字が大きいほどスポンジの目が細くなります。

適合ファンサイズ	型番	素材	発送日
□60mm DCファン/ACファン兼用	109-1003M13	5枚入 13PPI	当日
	109-1003M20	5枚入 20PPI	当日
	109-1003M30	5枚入 30PPI	当日
	109-1003M40	5枚入 40PPI	当日
	109-1002M13	5枚入 13PPI	当日
□80mm DCファン/ACファン兼用	109-1002M20	5枚入 20PPI	当日
	109-1002M30	5枚入 30PPI	当日
	109-1002M40	5枚入 40PPI	当日
	109-1001M13	5枚入 13PPI	当日
	109-1001M20	5枚入 20PPI	当日
□92mm DCファン/ACファン兼用	109-1001M30	5枚入 30PPI	当日
	109-1001M40	5枚入 40PPI	当日
	109-1000M13	5枚入 13PPI	当日
	109-1000M20	5枚入 20PPI	当日
	109-1000M30	5枚入 30PPI	当日
□120mm DCファン/ACファン兼用	109-1000M40	5枚入 40PPI	当日

プラグコード

適合 AC ファンサイズ	型番	長さ・形状	備考	発送日
□80mm×42mm厚	489-008-L10	1,000mm	電気用品安全法適合製品	当日
	489-008-L21	2,100mm	電気用品安全法適合製品	当日
	489-008-L35	3,500mm	電気用品安全法適合製品	当日
□80mm×25mm厚 □80mm×38mm厚 □92mm×25mm厚 □120mm×25mm厚	489-016-L10	1,000mm	電気用品安全法適合製品	当日
	489-016-L21	2,100mm	電気用品安全法適合製品	当日
□120mm×38mm厚	489-006-L10	1,000mm	電気用品安全法適合製品	当日
	489-006-L21	2,100mm	電気用品安全法適合製品	当日
	489-006-L35	3,500mm	電気用品安全法適合製品	当日
	489-037-L10	1,000mm	電気用品安全法適合製品	当日
	489-037-L21	2,100mm	電気用品安全法適合製品	当日
	489-037-L35	3,500mm	電気用品安全法適合製品	当日
□160mm×51mm厚	489-1618-L10	1,000mm・ストレート型	電気用品安全法適合製品	当日
	489-1618-L21	2,100mm・ストレート型	電気用品安全法適合製品	当日
	489-1618-L28	2,800mm・ストレート型	電気用品安全法適合製品	当日
□160mm×51mm厚 φ172mm×51mm厚	489-1619-L10	1,000mm・L字型	電気用品安全法適合製品	当日
	489-1619-L21	2,100mm・L字型	電気用品安全法適合製品	当日
□80mm×25mm厚 □80mm×38mm厚 □92mm×25mm厚 □120mm×25mm厚	489-047-L10	1,000mm	UL/CSA 取得品	当日
	489-047-L21	2,100mm	UL/CSA 取得品	当日
□120mm×38mm厚	489-007-L10	1,000mm	UL/CSA 取得品	当日
	489-007-L21	2,100mm	UL/CSA 取得品	当日
□160mm×51mm厚	489-086-L10	1,000mm・ストレート型	UL/CSA 取得品	当日
	489-086-L21	2,100mm・ストレート型	UL/CSA 取得品	当日
□160mm×51mm厚 φ172mm×51mm厚	489-084-L10	1,000mm・L字型	UL/CSA 取得品	当日
	489-084-L21	2,100mm・L字型	UL/CSA 取得品	当日